

ARMOIRE NEGATIVE QUALIFIABLE BIOPLUS 930L -25 °C +/-5K



Informations produit

- › Armoire agréée ATEX intérieur et extérieur
- › Appareil qualifiable selon FD X15-140. Conforme "Bonne Pratique de Laboratoire".
- › Refroidissement ventilé température réglable de -25°C à -5°C
- › Système frigorifique avec dégivrage et évaporation automatique des condensats
- › Régulation électronique MPC 4.6 avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
- › Mémorisation de la température min/max et des historiques d'alarmes
- › Contact sec pour report d'alarmes
- › Verrouillage de la commande
- › Carrosserie en acier laqué blanc
- › Cuve en acier inoxydable avec angles arrondis
- › Bandeau sur charnière pour un accès technique par l'avant. Maintenance aisée et nettoyage facilité
- › Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
- › Pédale d'ouverture de la porte
- › Rappel de porte automatique
- › Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- › Eclairage LED sur modèle avec porte vitrée
- › 2 passage de cuve diamètre 25mm pour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes GTC et pour la qualification sur site
- › Equipée de 4 roulettes (2 fixes + 2 pivotantes avec frein) hauteur 125mm
- › Equipée de grilles renforcées charge max 40 kg
- › Fluide propre R-290

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|---|
| Volume brut (L) | 930 |
| Volume utile (L) | 702 |
| Classe ATEX | II 3G Ex nA nC nL IIB T2 Gc |
| Homogénéité de la température | -25 °C ± 5K |
| Température (°C) | -25/-5 °C |
| Refroidissement | Ventilé |
| Dégivrage | Automatique |
| Évaporateur | tubes/ailettes |
| Condenseur | ventilé |
| Carrosserie | Laqué blanc |
| Cuve | Inox |
| Épaisseur d'isolation | 60 |
| Porte | Porte blanche |
| Inversion sens d'ouverture porte | Oui |
| Rappel de porte automatique | Oui |
| Serrure | Oui |
| Roulettes | 2 roues fixes /2 roues 360° avec freins, 125 mm |
| Fluide | R290 |
| Charge de gaz (g) | 90 |
| Niveau sonore dB(A) | 49.5 |
| Contact sec | Oui |

COMMANDE

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Régulation | Électronique |
| Affichage température | Digital 1K |
| Alarme température | visuelle et sonore |
| Alarme ouverture de porte | Visuelle et sonore |
| Fonction HACCP | Oui |
| Verrouillage de la commande | Oui |

PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES

| | |
|--|---------------|
| Classe climatique | +10°C à +43°C |
| Consommation énergétique (kWh/24h) | 6,12 |
| Consommation énergétique annuelle (kWh/an) | 2222 |

ÉQUIPEMENTS

| | |
|--|---------|
| Grille acier plastifié (nb) | 4 |
| Dimensions grilles (LxP) (mm) | 602x785 |
| Nombre de niveaux max. | 52 |
| Hauteur de réglage (mm) | 25 |
| Charge max admissible sur grille (kg) | 50 |
| Tiroirs aluminium télescopiques (en accessoirs) (nb max) | 13 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|-------------------------|---------------|
| Dimensions (LxPxH) (mm) | 780x1045x2150 |
| Cuve (LxPxH) (mm) | 628x810x1475 |
| Poids net (kg) | 165 |

ALIMENTATION

| | |
|------------------------------------|-------------|
| Tension (V) | 230V (mono) |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Intensité (A) | 4.68 |
| Puissance électrique raccordée (W) | 831 |
| Dégagement calorifique (Wh/h) | 255 |

LOGISTIQUE

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Dimensions emballage (LxPxH) (mm) | 830x1130x2280 |
| Poids brut (kg) | 175 |

Schémas techniques



Accessoires et options

Accessoires

GP930 Plateau acier inox perforé ER930

GIX930 Grille acier inox ER930

EJ32IN/2 Kit enregistreur de température mobile (avec kit de connexion USB pour PC)

EJ32/2 Enregistreur de température mobile (seul)

Options

INVERSION Inversion du sens d'ouverture de porte

DINPLUS Kit DIN pour ER600/660/930/1400